



Dank der intelligenten, stabilen Gestängekonstruktion steht das Zelt sicher von alleine – Sie können auf Tour fahren!

Das Modell Fjord II ist ideal für die beliebten Minivans von Mercedes, VW, Ford, Peugeot und Citroën. Die Befestigung an der Dachreling erfolgt einfach über Klettbander! Mit seinen kompakten Maßen kommt es auf jedem Campingplatz unter. Einfach top sind Ausstattung und Handhabung – über den umlaufenden Reißverschluss können Sie ganz schnell einen Zeltboden einziehen und auch ein Schlafzelt lässt sich problemlos einhängen.



Der Klappsauger dient der Befestigung des Schleusenstabes auch ohne Regenrinne oder Kederschiene. Der Schleusenstab wird fest in den Klappsauger geklemmt, der Klappsauger wird auf dem sauberen und trockenen Fahrzeugdach befestigt.

Der an der Rückwand angenähte Windschutz kann bei Bedarf zurück gerollt werden. Spannen Sie ihn an der gegenüberliegenden Seite mit Haken und befestigen ihn mit Erdnägeln im Boden.



Die Anbringung am Fahrzeug erfolgt ganz einfach über die Dachreling und die Regenrinne!



Eine echte Innovation: Für Fahrzeuge ohne Regenrinne bieten wir als Option ein Kederschiene-Adapterset zur Befestigung des Zeltes (Option gegen Aufpreis).



Die großen Lüftungsfenster an beiden Seiten (zur Hälfte Gaze, zur Hälfte Klarfolie) lassen sich mit Stoffklappe und Reißverschluss halb oder ganz schließen.



Auch wenn das Zelt bei schlechtem Wetter komplett geschlossen ist – die Lüftungsklappe in der Vorderwand sorgt für gute Luftzirkulation.



Über den serienmäßig vorgerüsteten umlaufenden Reißverschluss können Sie nachträglich einen Boden (Extra gegen Aufpreis) einziehen – ganz einfach und im Handumdrehen!



Fjord II

Zelttiefe: ca. 240 cm **Zeltbreite:** ca. 340 cm

für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180–220 cm

■ **Gestänge:** Longlife-Gestänge (gewebeummanteltes Fiberglas) 12,7 mm, inkl. drei teleskopierbarer Dachspannstangen und Schleusenstab aus Aluminium.

■ **Material:** aus Polyester-Rip-Stop-Gewebe 195 T, PU-beschichtet und besonders reißfest; Wassersäule 3000 mm.

■ **Vorderwand:** herausnehmbar und teilbar, mit großem Klarfolienfenster inkl. Gardine in der linken Hälfte.

■ **Seitenwände:** jeweils mit Lüftungsfenster (eine Hälfte Gaze, die andere Hälfte Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss auf die Hälfte sowie komplett verschließbar.

■ **Rückwand:** mit variablem Windschutz, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub. Das Zelt wird über einen Kederadapter an der Kederschiene des Fahrzeugs befestigt.

■ **Ausstattung:** innenseitig verschweißte Nähte, Reißverschluss-Vorbereitung für das nachträgliche Einziehen eines Zeltbodens; Erdstreifen.

■ **Lieferumfang:** Zelthaut, Gestänge inkl. Schleusenstab, Gardinen, Abspannleinen, Erdnägeln, Gestänge-Packsack und Tragetasche.

■ **Extras:** Schlafzelt mit komplettem Gazeinsatz in der Eingangstür, die Tür ist zusätzlich über das atmungsaktive Gewebe blickdicht zu verschließen; Kederadapter-Set mit PVC Hartkederseele und Verbindungsadapter; mit Klappsauger.



Das praktische Schlafzelt ist atmungsaktiv, mit Bodenwanne aus wasserdichtem, beschichtetem Gewebe (Option gegen Aufpreis).