

Lounge

für Wohnwagen von 235 bis 250 cm Höhe

Material: Polyester-Ripstop-Gewebe 420D, beschichtet, Wassersäule von 3.000 mm

Vorderwand: herausnehmbar; großes Klarfolienfenster mit von innen verschließbarer Fensterklappe; abgedeckte Reißverschlüsse

Seitenwände: herausnehmbar, in jeder Seitenwand ein Lüftungsfenster (1/2 Gaze, 1/2 Klarfolie) mit abnehmbarer Fensterklappe; abgedeckte Reißverschlüsse; optional und gegen Aufpreis sind volumenreiche Schaumstoffwulste über Klett-/Flauschband nachrüstbar.

allgemein: innen abspannbar; außenliegender Faulstreifen, innenseitig abgeschweißte Nähte; ausreichende Sturmabspannmöglichkeiten.

Gestänge: 11 mm Longlife-Gestänge (ummanteltes GFK-Gestänge)



Moderne, junge Optik:
Das neue Modell „Lounge“ bietet Platz für zwei und besticht durch schwungvolle Form und dezente Farbgebung.



← Schaumstoffwulste (nachrüstbar gegen Aufpreis) sorgen für eine optimale Abdichtung am Caravan.

Das große Klarfolienfenster in der Vorderwand lässt sich von innen mit einer Fensterklappe verschließen.



Rad- und Windblende ist extra zu bestellen, keine Serienausstattung!

Die Lüftungsfenster in den beiden Seitenwänden sind geteilt – halb Gaze, halb Klarfolie; die Fensterklappe lässt sich komplett durch Reißverschluss abnehmen.



Mit einem der beiden Modelle Aqua (blau) und Tulip (orange) werden Sie garantiert zum Tagesgespräch auf dem Platz! Die kräftigen, attraktiven Farben und die getönten Fensterfolien machen die Pultdach-Zelte zum echten Blickfang und halten UV-Strahlen ab.

Gestänge-Skizzen

- Serienausstattung
- empfohlenes Extra (siehe Seite 63)



Größe 1



Größe 2

Aqua/Tulip

Bodenmaß (B x T): ca. 160–190 cm, für Wohnwagen mit bis zu 250 cm Kederschienen-Höhe. Hinweis: Das Zelt verjüngt sich nach oben, die Dachbreite ist um 20 cm geringer als die Bodenbreite. Bitte beachten Sie dies für die Wahl Ihrer Größe!

Material: Dach, Seiten- und Vorderwand aus Vollsynthetik, einseitig beschichtet, lichtecht, wasserdicht, abwaschbar. Erdstreifen aus beidseitig kunststoff-beschichtetem Polyester-Gewebe.

Vorderwand: zwei Fenster mit getönter Fensterfolie, die mindestens 90 % der UV-Strahlung absorbiert.

Seitenwände: je eine Eingangstür mit Stalltür-Effekt und abgedecktem Reißverschluss; fest angenähte Schaumstoffwulste zur Abdichtung am Wohnwagen.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Heringe, Erdnägel, Abspannleinen und Packsack.

Gestänge: 25 x 1 mm Stahl, galvanisch verzinkt und gold passiviert.

Vario Clip-Elemente bieten Gebrauchskomfort und Sicherheit, lästiges Schrauben entfällt! Der spezielle Dachkeder ist serienmäßig vorgerüstet.



Die getönten Fensterfolien halten mindestens 90 % der UV-Strahlen fern und sorgen für gute Stimmung.



Dem Luftzug keine Chance! Andruckstangen (gegen Aufpreis) dichten das Zelt sicher ab, die angenähten Schaumstoffwulste sind serienmäßig.